

# Ensemble de cales

## Ensemble de cales TAPER-LOC® de CRL pour verre monolithique trempé

L'ensemble de cales TAPER-LOC® de CRL pour verre de 12 à 19mm comprend jusqu'à deux cales et un bloc de réglage en L. Les cales sont faites en nylon renforcé haute résistance.

Elles augmentent en épaisseur quand elles sont comprimées ensemble avec l'outil de montage / démontage N°TLK9/TLK12, bloquant mécaniquement le panneau de verre dans la base. Conçu pour le verre trempé.



CAT NO.	Description	Application
<b>TL5X10</b>	Pour le verre monolithique trempé de 12, 15 et 19mm Pour utilisation avec les bases de balustrade en verre B5S, B5A, B5T, B6S et B7S de CRL	Excellent pour les applications de balustrade de verre et de paravent

**NOTE:** Commande minimale : 10 ensembles.

## Ensemble de cales TAPER-LOC® de CRL pour verre feuilleté trempé

Excellent pour les stades, les appartements et les centres commerciaux, ou toutes zones qui essaient d'éviter le danger du verre cassé tombant sur les niveaux inférieurs. L'ensemble de cales laminées TAPER-LOC® de CRL comprend jusqu'à quatre cales et un bloc de réglage en L.

Les cales sont faites en nylon renforcé haute résistance. Elles augmentent en épaisseur quand elles sont comprimées ensemble avec l'outil de montage / démontage N°TLK9/TLK12, bloquant mécaniquement le panneau de verre dans la base.



CAT NO.	Description	Application
<b>LTL10X</b>	LTL10X conçu pour le verre feuilleté trempé de 21,52mm (10mm x 1,52mm x 10mm) et le verre laminé trempé de 25,52mm (12mm x 1,52mm x 12mm)	Pour utilisation avec la base de balustrade de verre laminé trempé de CRL seulement
<b>LTL96X</b>	LTL96X conçu pour le verre feuilleté trempé de 13,52mm (6mm x 1,52mm x 6mm) et le verre laminé trempé de 17,52mm (8mm x 1,52mm x 8mm)	Pour utilisation avec la base de balustrade de verre laminé trempé de CRL seulement

**NOTE:** Commande minimale : 10 ensembles.

## Ensemble de cales TAPER-LOC® de CRL pour verre monolithique trempé (Paravents seulement)

L'ensemble de cales TAPER-LOC® de CRL pour verre de 10mm comprend jusqu'à deux cales et un bloc de réglage en L. Les cales sont faites en nylon renforcé haute résistance.

Elles augmentent en épaisseur quand elles sont comprimées ensemble avec l'outil de montage / démontage N°TLK9/TLK12, bloquant mécaniquement le panneau de verre dans la base. Non conçu pour les applications de balustrade ou de vitrage laminé.



CAT NO.	Description	Application
<b>TL3W10</b>	Pour le verre monolithique trempé de 10mm Hauteur de verre maximale recommandée de 914mm	Excellent pour les applications de paravent de verre <b>Ne convient pas pour les applications de balustrades</b>

**NOTE:** Commande minimale : 10 ensembles.